

Мультипликаторы WALTER

CARL WALTER – немецкая компания, основанная в 1919 году. За время своего существования прошла путь от небольшого предприятия по изготовлению инструмента для горной промышленности до одного из ведущих немецких производителей промышленного инструмента.


Инструмент отличается большим запасом прочности и ориентирован на длительное использование. В данном каталоге представлены мультипликаторы (усилители крутящего момента).

Мультипликатор – ручной усилитель крутящего момента с планетарным редуктором, который позволяет точно выполнять задачи по закручиванию / откручиванию гаек и болтов. Идеальный инструмент для выполнения технологических работ, если нет возможности использовать электрические или пневматические гайковёрты.



Серия 2500 KWN

(правое и левое вращение)




- защита от перегрузки;
- поставляется в комплекте с реакционной опорой;
- в кожаной сумке


Barcode	KWN5000 (35061)	KWN8000 (35081)	KWN12000 (35101)
↓ ↓	1:16	1:40	1:50
Макс. вх. момент, Н·м	312	200	240
Макс. вых. момент, Н·м	5000	8000	12000
□	3/4"	3/4"	3/4"
■	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
Ø, мм	114	130	148
H, мм	215	272	272
📏	6,5	13,0	14,5

BOLTMAX G-power Lx, Mx

(правое и левое вращение)



BOLTMAX G-power Lx



BOLTMAX G-power Mx


- защита от перегрузки;
- поставляется в комплекте с реакционной опорой;
- в пластиковом кейсе

Barcode	Lx10 (34010)	Lx20 (34020)	Mx18 (31020)	Mx28 (31030)	Mx38 (31040)
↓ ↓	1:12,5	1:11	1:3,6	1:13	1:13
Макс. вх. момент, Н·м	80	182	500	215	290
Макс. вых. момент, Н·м	1000	2000	1800	2800	3800
□	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
■	3/4"	1"	1"	1"	1"
Ø, мм	75	75	90	95	95
H, мм	120	124	150	200	200
L, мм	240	240	240	240	240
📏	3,2	3,4	3,0	5,2	5,2

Barcode	Mx50 (31050)	Mx80 (31060)	Mx120 (31070)	Mx160 (31080)
↓ ↓	1:17	1:49	1:58	1:75
Макс. вх. момент, Н·м	295	164	206	214
Макс. вых. момент, Н·м	5000	8000	12000	16000
□	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
■	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	2.1/2"
Ø, мм	120	132	156	215
H, мм	215	268	272	292
L, мм	210	266	278	333
📏	7,0	11,5	14,0	26,0

KW4

(правое и левое вращение)



- поставляется в комплекте с реакционной опорой;

Barcode	2364 TD 1000 RS (31111)
↓ ↓	1:3,6
Макс. вх. момент, Н·м	2750
□	3/4"
■	1"
Ø, мм	95
H, мм	95
📏	6,35

